

# LED-band K-VHE-0480-24

Ref. \_bład

Ref. arch K-VHE-0480-24



24 V

- CRI 90+
- Hervorragende Farbwiedergabe bei gleichzeitiger Dimmeinstellung
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Lichtlinie möglich mit den meisten Profilen von KLUŚ und der LIGER Abdeckung

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
CRI	90	2700 K	1090 lm/m	227 lm/W	_bład K-VHE27-0480-24
LxBy	L80B50	3000 K	1125 lm/m	234 lm/W	_bład K-VHE30-0480-24
Lebensdauer	60000 h	3500 K	1150 lm/m	239 lm/W	_bład K-VHE35-0960-24
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C	4000 K	1195 lm/m	248 lm/W	_bład K-VHE40-0960-24
Versorgungsspannung	24 V DC	5000 K	1185 lm/m	246 lm/W	_bład K-VHE50-0960-24
Leistung	4.8 W/m				
Abstrahlwinkel	120°				
MacAdam-Ellipse	3 SDCM				
Anzahl LEDs pro 1 m	90				
Anzahl der LEDs pro Segment	9 Stck				
Energieverbrauch	10 kWh/1000h				
Garantie [Monat]	84				